

BORUP SALTSYRE 30%

Afsyring af murværk

Hæld 1 del Saltsyre 30% ned i 20 dele vand. Afvask murværket med hvidtekost eller børste. Sørg for ikke at stænke.

Fjernelse af kalkaflejring

Rande på vaser, vinkarafler, kolber o.lign. fjernes ved at hælde lidt Saltsyre 30% i og lade det løbe lidt rundt i glasset. Lad det evt. stå og virke et par timer. Husk at skylle efter med flere hold vand.

Justering af PH-værdi

Anvendes også til justering af pH-værdi i havnebassiner samt i swimmingpools.

Eventuelt irring af kobber

Den karakteristiske grønne overflade, som kobber får i årenes løb, kan man selv frembringe ved med pensel eller klud at påføre emnet ren Saltsyre 30% (emnet kan også neddyppes ganske kortvarigt). Vær opmærksom på ulempen som er, at det grønne lag (ir) kan skrubes af kobberet igen. Behandlingen bør foregå udendørs eller på et godt ventileret sted. Ønskes en bestandig og mørk blå/grøn overflade af kobberet bruges Salmiakspiritus 25%.

Bemærk

Saltsyre må ikke anvendes på terrazzogulve, marmor, aluminium samt emaljerede overflader (badekar). Saltsyre kan "ryge" og bør kun bruges udendørs. Ved brug indendørs kan det ødelægge radio-, TV- og elinstallationer.