

L-34 PTFE-FEDT:

- Mekanisk og termisk stabil
- Hindrer Slidtage
- Stærk vedhæftning
- Vandskyende
- -30 til 160 °C

L-34 PTFE-Fedt er en klar PTFE-holdig (polytetrafluorethylene) fedt, som er særdeles velegnet til at løse en lang række smøreopgaver i industrien. Den unikke opbygning af L-34 PTFE-Fedt giver produktet nogle særdeles fremragende smørende egenskaber. De mikroskopiske PTFE kugler trænger ind overalt og bevirker, at friktion og slidtage reduceres til et minimum. Den klare konsistens gør desuden, at produktet er yderst velegnet der hvor en sort smøre-fedt er uønsket. L-34 PTFE-Fedt er fantastisk vandresistent og gør derfor produktet særdeles effektivt i miljøer, hvor vandafvaskning ofte giver store problemer. Indholdet af PTFE i produktet giver desuden nogle meget fordelagtige smørende egenskaber, og lader produktet virke effektivt indtil + 250°C, selve fedten klarer sig indenfor et temperaturområde fra – 50 til +160 grader. På grund af produktets gode vedhæftningsevne og store modstandsdygtighed over for fugtige miljøer, kan produktet med succes anvendes til maskiner og kæder, som arbejder under vand. For bedste resultat og fin spredning bør produktet påføres i en afstand af 20-25 cm.

Produkt data:

- Varenummer: 11034
- Emballage: Spray
- Indhold: 500 ml.

