

## EFFEKTIV OG FLEKSIBEL SILIKONEPAKNING

Loctite SI 5926 er en effektiv silikonepakning, der hærder når den udsættes for luftens fugtighed. Silikonepakningen er skabt til at være fleksibel i anvendelse, og den omsættes til en stærk gummipakning, der kan modstå temperaturer helt op til 250°C. Kvaliteten er i top, og Loctite 5926 silikonepakningen modstår ældning samt nedbrydelse som følge af vejrforhold og termocykling. Den praktiske silikonepakning fra Loctite har mange anvendelsesmuligheder, men kan blandt andet bruges til ventil- og tandremsdæksler, bundkar, vandpumper, termostater, gearkasser og differentialedæksler.

Er du på jagt efter en tube flydende pakning, behøver du ikke lede længere. Silikonepakningen fra Loctite er udviklet til at have en god holdbarhed, og den er samtidig nem og fleksibel at anvende.

Rens og tør fladen grundigt inden silikonepakningen anvendes. Påfør derefter en jævn streg på den ene flade, og rundt om alle boltehuller. Vær sikker på at samle delene, inden der er gået 15 minutter, som de anbefales fra fabrikantens side. Ved eventuelt overskydende materiale skal det fjernes med det samme. Bemærk at silikonepakningen ikke må anvendes på toppakninger eller dele, der er i konstant kontakt med benzin.

### Specifikationer

Silikonepakning

Fleksibel i anvendelse

Hærder til stærk gummipakning

Tåler kølervæske og smøremidler

Tåler op til 250°C