



Pinotex Nåletræslud

Trægulve

Produktbeskrivelse

Pinotex Nåletræslud standser træets naturlige gulningsproces og giver ubehandlet nåletræ af fyr, gran og pitch pine en lys, jævn, hvidskuret overflade med en synlig struktur. Må ikke anvendes til Douglasgran

Behandlingen beskytter ikke træet og skal altid efterfølges af en grundbehandling med sæbe, olie eller lak.

Brugsvejledning

Klargøring:

Træet skal være rent og tørt, fri for harpiks, fedt, olie, voks, kalk og sæberester. Vask tilsmudsede flader med Pinotex Grundrens - Træ. Fladerne skal være helt tørre inden behandling med Pinotex Nåletræslud. Nyt træ slibes let. Slibestøv fjernes.

Påføring:

Pinotex Nåletræslud er brugsklar fra dunken men skal omrystes grundigt før produktet anvendes. Det anbefales at omhælde luden til en plastspand og omrøre luden med jævne mellemrum under påføringen. Luden påføres med ludpensel og fordels jævnt ud på underlaget, i træets længderetning. Hvis der er overlapninger skal disse udjævnes mens træet er fugtigt.

For at opnå et lysere look, kan der ludehandles igen efter træet er tørt.

Efterbehandling:

Efter ca. 1 time vaskes overfladen med Pinotex Grundrens -Træ for at fjerne synlige pigmenter fra overfladen. Lad overfladen tørre helt, minimum 8 timer ved stuetemperatur, inden behandlingen afsluttes med trægulvolie, sæbe eller gulvlak.

Efterbehandlingen udføres i forhold til anvendelsesområde:

Til gulve anvendes Pinotex Gulvolie eller lak.

Til lettere trafikerede arealer kan Pinotex Gulvsæbe anvendes for at opnå en bæredygtig overflade.

Til arbejdsborde og køkkenborde anvendes Pinotex Køkkenbordsolie.



TEKNISKE DATA		rev: 01/03/2010
Produkttype	Gulvplejemiddel	
Anvendelsesområde	Inde	
pH-værdi	Ca. 13	
Rækkeevne	Ca. 10 m ² /liter. Afhænger af træsort og træets sugsevne.	
Påføring	Nylonpensel til lud	
Kulør	Hvid	
Emballage størrelse	1-, 2,5-, 5 liter	
Rengøring af værktøj	Vand	
Opbevaring	Køligt, men frostfrit i tæt lukket original emballage.	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	00-4	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Æstningsfare	
Miljøfareklasse	Ingen	
SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.		
ADVARSEL Nåletræslud er stærkt ætsende. Må kun anvendes til behandling af trægulve. Må ikke påføres på loft- eller vægflader, hvor der er risiko for stækning på hud og i øjne. Brug særligt arbejdstøj, egnede gummihandsker og tæt-luttende beskyttelsesbrille/øjenværn /ansigtsskærm, under anvendelsen.		
Se sikkerhedsdatablad for produktet		