

Soudafoam 1K

- Høj termisk og akustisk isolation
- Gode udfyldnings egenskaber
- Fremragende montage egenskaber
- Fremragende stabilitet (ingen krympning eller efter-ekspansion)

Applikationer

- Fastgørelse og isolering af dør- og vinduesrammer
- Isolering af rør og fyldning af huller og huller
- Udfyldning af samlinger og installation af elektriske ledninger
- Fastgørelse og isolering af vægpaneler, bølgeplader, tagsten osv.

Instruktioner

Ryst dåsen godt i mindst 30 sekunder. Monter røret på ventilen. Hold dåsen på hovedet, og ekstruder skummet ved at trykke på bjælken. Huller skal delvist udfyldes (ca. 1/3). Gentag omrystning regelmæssigt under påføring. Hvis du skal arbejde i lag, skal du gentage fugtningen efter hvert lag. Efter brug skal ventilen og røret straks rengøres med Soudal FOAMCLEANER. Fjern spildt, ikke hærdet skum med Soudal FOAMCLEANER. Hærdet skum kan kun fjernes mekanisk eller med Soudal PU-Remover. Påføringstemperatur: + 5 ° C - + 30 ° C. Let befugtning af overfladerne giver hurtigere hærdning og en bedre cellestruktur. Opbevar fortrinsvis lodret.