

Tenox 16

- Kalkfjerner stærk
- Ekstreme aflejringer
- Periodisk afvendelse
- Problemløser
- Indeholder saltsyre

FREMSTILLET TIL:

Fjernelse af svære og ekstreme kalk- og rustbelægninger på syrebestandige overflader. Velegnet til anvendelse i fødevareindustrien m.m.

BRUGSANVISNING OG DOSERING:

Blandes med koldt eller lunkent vand. De flader, der skal rengøres, skal altid fugtes med rent vand før rengøring.

Normaldosering: 1:10. Lettere rustlag: 1:5 – 1:10. Kraftige rustlag: 1:3.

Rørledninger: 1:50 (virketid 6-24 timer). Korroderet aluminium: 1:4.

WC-kummer: 1:5. Misfarvninger stål: 1:5

Skal altid afskylles grundigt med rent vand efter endt rengøring. Tenox 16 kan beskadige armaturer, farvet emalje, letmetaller, terrazzo og marmor m.m. Tenox 16 udvikler giftig gas i forbindelse med klor eller klorholdige produkter.

FORDELE:

Særdeles kraftig kalk- og rustfjerner, som hurtigt og effektivt løser vanskelige opgaver, som f.eks. fjernelse af gamle kalklag, kalkbundet fedt, afkalkning af køleanlæg, opløsning af cement- og mørtelslam/-rester m.m.

MILJØ:

Produktet indeholder ingen CMR stoffer. Produktet indeholder oxiderende syrer. I relation til spildevandsudledning indeholder produktet udelukkende C-stoffer (uproblematisk stoffer).

LAGERING:

Opbevares tillukket i original emballage. Holdbarhed minimum 36 måneder fra produktionsdato.

