

L-53 Dry Lube:

- Med voks
- Tør smøring
- Vandafvisende
- -30°C til +100 °C
- Korrosionsbeskyttende

L-53 Dry Lube er et fremragende smøremiddel til steder, hvor man ikke ønsker en fed afsmittende smøring. Produktet leverer fremragende smøreegenskaber ved hjælp af den syntetiske voks og gode indtrængningsevne. L-53 Dry Lube bliver ikke "kastet" hurtigt af drejende og roterende dele og produktet minimerer vedhæftning af snavs og fremmedlegemer samtidigt efterlader L-53 en yderst korrosionsbeskyttende film. Produktet har gode krybe egenskaber og en fremragende penetration under påføring. Produktet har enestående materiale kompatibilitet og er også effektiv i vådt miljø, da den er yderst vandafvisende. Egnet til smøring af hurtigt drejende elementer, f.eks. kæder og maskinedele, metalkabler, motorcykel kæder mv. Takket være den fremragende krybe kapacitet og de aktive indholdsstoffer trænger L-53 ind mellem dele med selv meget små tolerancer, hvilket sikrer optimal smøring og beskyttelse. Produktet kan modstå svage syrer og alkaliske væsker og indeholder ingen silikone, harpiks eller syre. Driftstemperaturområde: -30 °C til 100 °C.

Produkt data

- | | |
|--------------|---------|
| • Varenummer | 11053 |
| • Emballage | Spray |
| • Indhold | 500 ml. |

