

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dækfix

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Dækfix

Artikel nr.

36-082

UFI kode

RSW6-R3D7-900H-V6FM

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug

Dækpumpe og -forsegler til biler

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dækfix

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Aerosoler, farekategori 1

Akut toksicitet, oral, kategori 4

Hudirritation, kategori 2

Øjenirritation, kategori 2

Faresætninger

H222, H229, H302, H315, H319

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H302 Farlig ved indtagelse.

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dækfix

Sikkerhedssætning(er)

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P264 Vask grundigt efter brug.

P260 Indånd ikke støv/røg/gas/tåge/dampe/spray.

P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P377 Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.

P381 I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder.

P301 + P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/. i tilfælde af ubehag.

P330 Skyl munden.

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.

P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.

P321 Særlig behandling (se på denne etiket).

P314 Søg lægehjælp ved ubehag.

P403 Opbevares på et godt ventileret sted.

P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.

P410 + P403 Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted.

P405 Opbevares under lås.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dækfix

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Propan/butan	68476-86-8 - - -	18 - <20%	Flam. Gas 1, Press. Gas	H220, H280 - -	-
Ethylen vinylacetat copolymer	24937-78-8 - - -	0 - <5%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2	H315, H319 - -	-
ETHYLENGLYCOL	107-21-1 203-473-3 - 603-027-00-1	0 - <2,5%	Acute Tox. 4 - oral, STOT RE 2	H302, H373 - -	-
2,2' -oxybisethanol	111-46-6 203-872-2 - -	0 - <1%	Acute Tox. 4 - oral, STOT RE 2	H302, H373 - -	-
Ammoniumhydroxid	1336-21-6 215-647-6 - -	0 - <1%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1	H302, H314, H318, H400 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper. Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ved åndedrætsbesvær eller åndedrætsstop indled kunstigt åndedræt. I tilfælde af åndedrætsbesvær lad uddannet personale sørge for den beskadigede ilt. Ring til en GIFTINFORMATION/læge.

Hudkontakt

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Ved kontakt med huen : Vask med rigeligt vand/sæbe. Ved hudirritation eller udslet: Hent lægehjælp.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dækfix

Øjenkontakt

Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjenlæge. Søg øjenlæge.

Indtagelse

Fremkald IKKE opkastning. Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper. Ring til en GIFTINFORMATION. VED eksponering eller hvis berørt, så indhent lægeligt råd.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgængelige

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge.

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Meget brandfarlig

Farlige nedbrydningsprodukter : kuloxider

Trykbeholder: Må ikke gennembøres eller brændes, heller ikke efter brug. Må ikke bruges, hvis sprayknappen mangler eller er defekt. Spray ikke på åben ild eller andet glødende materiale. Ryg ikke under brug, eller indtil den sprøjtede overflade er helt tør. Undlad at skære, svejse, lodde, bore, slibe eller udsætte beholdere for varme, ild, gnister eller andre antændelseskilder. Alt udstyr, der bruges ved håndtering af produktet, skal være jordnet. Genbrug ikke tomme beholdere. Undgå indånding af tåge/dampe. Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Undgå længere tids eksponering. Brug kun i godt ventilerede områder. Bær passende personlige værnemidler. Undgå udledning til miljøet. Overhold god industriel hygiejnepraksis.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt.

Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere.

Andre

Ved brand: Evakuer området.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dækfix

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).

Absorber med diatoméjord eller tilsvarende inert materiale. Skovl op og bortskaf på et passende affaldsbortskaffelsesanlæg i overensstemmelse med gældende love og regler og produktkarakteristika på bortskaffelsestidspunktet.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb

Konstruer midlertidige diger af snavs, sand eller ethvert passende let tilgængeligt ikke-brændbart (savsmuld) materiale for at forhindre spredning af materialet.

Hvis en lækage eller spild ikke er antændt, skal du bruge vandspray til at sprede dampene, for at beskytte personale, der forsøger at stoppe lækagen, og for at skylle spild væk fra eksponeringer.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Brug kun elektrisk udstyr tilpasset (eksplosionssikkert) i farezoner. Anvend skum for at minimere dannelsen af dampe.

6.4. Henvisning til andre punkter

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Andre

Fjern antændelseskilder. Sørg for tilstrækkelig ventilation og isoler straks de beskadigede aerosolbeholdere. Hold ubeskyttede personer og brændbare kilder væk.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Håndteres i overensstemmelse med god arbejds hygiejne og sikkerhedspraksis. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Undgå indånding af spray.

Generel hygiejne

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder grundigt efter brug. Håndteres forsigtigt - undgå stød, gnidning og slag.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dækfix

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares et tørt sted. Opbevares køligt og på et godt ventileret sted. Beskyttes mod fugt. Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild. Må kun opbevares/lagres i den originale beholder. Opbevares utilgængeligt for børn. Skal beskyttes mod direkte sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

7.3. Særlige anvendelser

Når produktet er blevet spredt i et dæk, skal brugeren ALLER reparatøren om, at dette dæk indeholder en meget brandfarlig gas. Undgå gnister og åben ild, udvis ekstrem forsigtighed ved udluftning af gas. Svejs IKKE på fælgen eller brug dækoprømmer, før dækket er fjernet fra fælgen. Opbevares utilgængeligt for børn.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsekspo- neringsgræns e ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
ETHYLENGLYCOL	107-21-1 203-473-3	- 10	- 20	-	-	-
2,2' -oxybisethanol	111-46-6 203-872-2	2,5 11	- -	At-vejledning C.0.1-1	-	-

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Håndteres i overensstemmelse med god arbejdshygiejne og sikkerhedspraksis. Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer. På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Øjenbeskyttelse bør anvendes, hvis der er risiko for direkte kontakt eller stænk.

Beskyttelse af hænder

I tilfælde af længerevarende eller gentagen kontakt, brug beskyttelseshandsker. Anbefalet materiale: Butyl gummi

Hudbeskyttelse

Bær kun passende, bekvemt siddende og ren beskyttelsesdragt.

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. Halvmaske med filter mod organiske dampe eller et selvstændigt åndedrætsværn efter behov, hvis eksponeringsgrænseværdier for stoffer overskrides eller i et dårligt ventileret miljø.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dækfix

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Aerosol

Farve

hvid

Lugt

Ammoniak

Smeltepunkt/Frysepunkt

~ 0°C

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

> 100 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

-150 °C

Metode

TAG CC

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

9,5 - 10,5

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed

meget let opløselig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dækfix

Massefylde og/eller relativ massefylde

1,025 - 1,113

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

VOC %

< 2 %

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.
lugtfri , farveløs Gasser

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlig polymerisation forekommer ikke

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå varme, flammer og andre antændelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med oxidationsmidler og kontakt med stærke syrer. Stærke baser.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

kuloxider

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**Hudætsning/-irritation**

Forårsager hudirritation.

Længerevarende eller gentaget kontakt med hud eller slimhinder medfører irritationssymptomer som rødmen, blæredannelse, hudbetændelse m.v.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager øjenirritation

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Versionsnummer:	1.0
Udstedt:	2023-04-07

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dækfix

Gentagne STOT-eksponeringer

Gentagen eller langvarig kontakt med præparatet kan affedte huden, hvilket kan resultere i ikke-allergisk kontakteksem og absorption gennem huden.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyld.

11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Der er ingen data om dette produkts økotoksicitet. Anses ikke for miljøfarlig.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgængelige

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data tilgængelige

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Bortskaffes på et godkendt affaldsanlæg.

Bortskaffelse jfr. direktiv 2008/98/EF om affald og farligt affald.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dækfix

Emballage

Genbrug ikke tom beholder. Tom beholder skal afleveres til et godkendt affaldshåndteringssted til genbrug eller bortskaffelse. Du må ikke punktere, brænde eller knuse tom beholder, da dåsen kan tilbageholde rester af gas eller væske.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

AEROSOLER, brandfarlige

IMDG-forsendelsesbetegnelse

AEROSOLS

IATA-forsendelsesbetegnelse

Aerosols, flammable

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



2.1

IMDG



2.1

IATA



2.1

Klasse

2

Klassifikationskode

5F

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dækfix

IMDG klasse

2 (See SP63)

IATA klasse

2.1

ADN klasse

2

ADN klassifikationskode

5F

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

IMDG Marine Pollutant

Ja

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelrestriktionskode D

Transportkategori 2

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Forordning (EF) nr. 1907/200 (REACH)

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale bestemmelser

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dækfix

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om affald.

Bekendtgørelse om produktregistret.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data tilgængelige

PUNKT 16: Andre oplysninger

Sætningsbetydning

Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4

STOT RE 2 - Specifik organotoksicitet – gentagen brug, kategori 2

Flam. Gas 1 - Brandfarlige gasser, kategori 1

Press. Gas - Gasser under tryk

Skin Corr. 1A - Ætsende på huden, kategori 1A

Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenskade, kategori 1

Aquatic Acute 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori akut 1

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2

H220 Yderst brandfarlig gas.

H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

H302 Farlig ved indtagelse.

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.