

RENOLIT MOLYWAY LI 732

Produktbeskrivelse

MOLYWAY LI 732 er et mineraloliebaseret fedt, der er fortykket med lithiumsæbe sammensat til at yde optimal beskyttelse ved høje belastninger via tilsætningsstoffer, der indeholder molybdændisulfid. Fedtet kan bruges ved forskellige typer krævende anvendelser.

Anvendelsesområder

MOLYWAY LI 732 anbefales til brug i både industri- og automobilanvendelser. Produktet fungerer med høj ydeevne i glidelejer og gear samt i rullelejer med langsom bevægelse. MOLYWAY LI 732 er tilpasset specielt til brug i mineindustrien, i landbrugs- og anlægsmaskiner og i jernbaneindustrien. Produktet kan også med fordel bruges til smøring af anhængerkoblinger. Produktet er også fremragende til anvendelser med højt belastede lejer og i våde miljøer. Produktet anbefales inden for temperaturområdet -30 °C til +120 °C, max 130 °C.

Egenskaber og fordele

MOLYWAY LI 732 er forstærket med molybdændisulfid og EP-tilsætningsstoffer for at give ekstrem god beskyttelse ved høje belastninger. Produktet giver også god beskyttelse ved oscillerende og vibrerende anvendelser. Det har god klæbeevne og modstandsdygtighed over for oxidering kombineret med en virkelig god mekanisk stabilitet. Disse egenskaber bidrager til reduceret forbrug, god slitagebeskyttelse og bevarelse af produktets konsistens. MOLYWAY LI 732 er sammensat med tilsætningsstoffer til korrosionsbeskyttelse, der gør produktet meget holdbart, når det vaskes over med vand.