

TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40

Ultra High Performance motorolie. Specielt egnet til dieselmotorer i erhvervskøretøjer, der udsættes for store belastninger. Lavt olieforbrug

Produktbeskrivelse

TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 er en UHPD-motorolie til helårsbrug med meget lang levetid, der er beregnet til brug i diesel- og benzinmotorer med og uden turboladning i personbiler, lastbiler, busser og industriudstyr, som stiller høje krav med hensyn til motorens renhed og vedligeholdelsesintervaller. TITAN

TRUCK PLUS SAE 15W-40 overholder og/eller opfylder og overgår amerikanske og europæiske motorproducenters krav, takket være sin særlige sammensætning, især motorer med specifikationerne CUMMINS CES 20071/-2/-6/-7/-8 and VOLVO VDS-3. På grund af dens avancerede design sikrer TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 drift uden problemer under alle klimaforhold.

Anvendelsesområder

TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 har en betydeligt mere moderne sammensætning end de sædvanlige HD-motorolier i samme SAE-klasse. Uafhængigt af kilometertal kan alle dieseldrevne erhvervskøretøj skifte til TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40. Et andet vigtigt forhold for transportvirksomheder, der arbejder på internationalt plan, busselskaber, entreprenører osv. er, at TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 kan anvendes selv med dieselbrændstof med et højere svovlindhold, hvor dette ofte kan føre til store problemer ved brug af de sædvanlige HD-motorolier.

TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 egner sig bedst til EURO 3-motorer. TITAN TRUCK PLUS 15W-40 er blandbar og kompatibel med konventionelle motorolier af kendte mærker. Dog bør blanding med andre motorolier undgås, hvis man ønsker at udnytte produktets fordele fuldt ud. Et komplet olieskift anbefales, når der skiftes til TITAN TRUCK PLUS 15W-40. Du finder oplysninger om produktsikkerhed og korrekt bortskaffelse i det seneste sikkerhedsdatablad.

Egenskaber og fordele

- Glimrende slidbeskyttelse selv under kontinuerlig høj belastning
- Beskyttelse mod korrosion, selv når den anvendes med dieselbrændstof med et højt svovlindhold
- Slam og belægninger forebygges på en sikker måde med TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 både ved ekstremt høj termisk belastning og start-stop-kørsel

Specifikationer

- ACEA E7
- API CI-4/SL
- GLOBAL DHD-1
- CAT ECF-1-a/ECF-2

Godkendelser

- CUMMINS CES 20076/7/8
- DETROIT DIESEL 93K215
- DEUTZ DQC III-10
- MACK EO-N
- MB-APPROVAL 228.3
- MTU DDC TYPE 2
- RENAULT RLD/RLD-2
- VOLVO VDS-3

FUCHS anbefaler

- ALLISON C-4
- CAT TO-2
- CASE MS 1121
- CUMMINS CES 20071/2
- IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7
- MAN M 3275-1
- NH 330H

TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40

Håndtering og opbevaring

Undgå hudkontakt. I tilfælde af hudkontakt vaskes med vand og sæbe. Brugt olie bortskaffes på en genbrugsstation eller tilsvarende. Der findes sikkerhedsdatablade på www.fuchs.com/dk, eller de leveres på anmodning.

Typiske data

Egenskaber	Metode	Værdi
Densitet @ 15 °C	ASTM D 4052	873 kg/m ³
Viskositet CCS @ -20°C	ASTM D 5293	6600 mPas
Flydepunkt	ISO 3016	-33 °C
Flammepunkt, CoC	DIN ISO 2592	226 °C
Kinematisk viskositet @ 40°C	ASTM D 445	115 mm ² /s
Kinematisk viskositet @ 100°C	ASTM D 445	15 mm ² /s
Viskositetsindex	DIN ISO 2909	135

Oplysningerne i denne produktbeskrivelse er baseret på den erfaring og know-how FUCHS besidder i udvikling og fremstilling af smøremidler og repræsenterer den nuværende state-of-the-art. Vore produkters præstationer kan være påvirket af en række faktorer, især anvendelsen, anvendelsesmetoden, det operationelle miljø, komponenters fysiske tilstand, mulig ekstern forurening osv. Begrundet i disse forhold er universelt gyldige udsagn om vore produkters funktion ikke mulige. Oplysningerne i denne produktbeskrivelse repræsenterer generelle, ikke-bindende retningslinjer. Produktbeskrivelsen giver ingen garanti, hverken direkte udtrykt eller underforstået, for produktets egenskaber eller egnethed til en given applikation.

Vi anbefaler derfor, at du konsulterer en FUCHS applikationsingeniør, for at diskutere anvendelsesområder og krav til produktets ydeevne, før produktet anvendes. Det er brugerens ansvar at teste den funktionelle egnethed af produktet og bruge det med den tilsvarende omhu.

Vore produkter gennemgår løbende forbedringer. Vi forbeholder os derfor ret til, til enhver tid og uden varsel, at ændre vort produktprogram, selve produkterne og deres fremstillingsmetoder samt alle oplysninger om vore produkter, medmindre andet er fastsat i kundespecifikke aftaler.

Med offentliggørelsen af denne produktbeskrivelse, ophører alle tidligere udgavers gyldighed. Enhver form for gengivelse, hel eller delvis, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS.

© FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS. Alle rettigheder forbeholdes