

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878 - DK



Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn : Mono-Coat® RM-6007L

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Slipmiddel

Anbefalede begrænsninger i brugen : Kun til industriel brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Chem-Trend (Deutschland) GmbH
Ganghoferstr. 47
82216 Maisach-Gernlinden
Deutschland
Tel.: +49 (0) 8142 417-0
Fax: +49 (0) 8142 15884
service@chemtrend.de

E-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS : mcm@chemtrend.de

National kontakt :

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon : 0049 (0) 8142417-1169

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Brandfarlige væsker, Kategori 2 H225: Meget brandfarlig væske og damp.

Hudirritation, Kategori 2 H315: Forårsager hudirritation.

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3, H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878 - DK



Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

Centralnervesystem

Aspirationsfare, Kategori 1

H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Langtidsfare (kronisk) fare for
vandmiljøet, Kategori 2

H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord :

Fare

Faresætninger :

H225
H304

Meget brandfarlig væske og damp.
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315
H336
H411

Forårsager hudirritation.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger :

Forebyggelse:

P210

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Undgå udledning til miljøet.

P273

Reaktion:

P301 + P310

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P331

Fremkald IKKE opkastning.

P370 + P378

Ved brand: Anvend alkoholresistent skum, kuldioxid eller vand tåge til brandslukning. Udslip opsamles.

P391

Opbevaring:

P403 + P235

Opbevares på et godt ventileret sted.
Opbevares køligt.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cycliske

Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878 - DK



Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

Kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater

Kulbrinter, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	specifik koncentrationsgrænse M-faktor Noter Estimat for akut toksicitet	Koncentration (% w/w)
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske	927-510-4 01-2119475515-33-XXXX	Flam. Liq.2; H225 Skin Irrit.2; H315 STOT SE3; H336 Asp. Tox.1; H304 Aquatic Chronic2; H411	Note P	>= 50 - < 70
Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater	919-857-5 01-2119463258-33-XXXX	Flam. Liq.3; H226 STOT SE3; H336 Asp. Tox.1; H304; EUH066	Note P	>= 10 - < 20

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878 - DK



Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

Kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	927-241-2 01-2119471843-32-XXXX	Flam. Liq.3; H226 STOT SE3; H336 Asp. Tox.1; H304 Aquatic Chronic3; H412; EUH066	Note P	>= 10 - < 20
Kulbrinter, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater	923-037-2 01-2119471991-29-XXXX	Flam. Liq.3; H226 Asp. Tox.1; H304 Aquatic Chronic2; H411; EUH066	Note P	>= 2,5 - < 10

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Hvis det indåndes : Ring omgående til læge eller giftinformationen.
Flyt personen til frisk luft. Hvis tegn/symptomer fortsætter, søg læge.
Hold patienten varm og i ro.
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.
Hold luftveje frie.
Hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt.
- I tilfælde af hudkontakt : Forurenet tøj tages straks af.
Vask omgående med sæbe og rigeligt vand.
Søg læge straks hvis irritation opstår og vedvarer.
Vask forurenet tøj før genbrug.
Rengør grundigt skoene før genbrug.
- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 10 minutter.
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.
- Ved indtagelse. : Før den tilskadekomne til frisk luft.
Ved indtagelse ved uheld, søg omgående læge.
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.
Hold luftveje frie.
Fremprovoker IKKE opkastning.
Skyl munden med vand.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Aspirationsfare ved indtagelse - kan komme i lungerne og medføre skade.

Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer	: Indånding kan fremprovokere følgende symptomer: Bevidstløshed Svimmelhed Døsighed Hovedpine Kvalme Træthed Kontakt med huden kan fremprovokere følgende symptomer: Hudrødme Aspiration kan forårsage lungeødem og pneumonitis.
Risiko	: Nedsat funktion af central nerve system Kan absorberes gennem huden. Risiko for produkt kommer i lungerne ved opkastning efter indtagelse. Sundhedskader kan blive forsinket. Forårsager hudirritation.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling	: Behandles symptomatisk.
------------	---------------------------

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1 Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler	: Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid.
Uegnede slukningsmidler	: Kraftig vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse	: Produktet må ikke komme i kloakafløb. Vær opmærksom på ophobning af dampe der kan danne en eksplosiv koncentration. Dampe kan ophobes i lave områder.
Farlige forbrændingsprodukter	: Carbonoxider Nitrogenoxider (NOx) Metaloxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet	: I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.
Yderligere oplysninger	: Standard procedure for kemikalie brande.

Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

Opsaml forurennet brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.
Nedkøl beholdere/tanke med vandtåge.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Evakuer personale til sikre områder.
Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Fjern alle antændelseskilder.
Undgå at indånde dampe eller spraytåge.
Indånd ikke pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray.
Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Tillad ikke kontakt med jord, overflade- eller grundvand.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).
Ikke gnistdannende værktøj bør bruges.

6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Råd om sikker håndtering : Må kun bruges i et område med eksplosionssikkert udstyr.
Anvend ikke i områder uden tilstrækkelig ventilation.
Undgå at indånde dampe eller spraytåge.
Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
For personlig beskyttelse se punkt 8.
Holdes væk fra åben ild, gnister og varme overflader.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878 - DK



Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.
Vask hænder og ansigt før pauser og straks efter håndtering af produktet.
Sørg for at alt udstyr er elektrisk jordforbundet før overførsel startes.
Få det ikke i øjnene eller munden eller på huden.
Få det ikke på hud eller beklædning.
Må ikke sluges.
Brug ikke gnistdannede værktøjer.
Gå ikke ind i områder hvor det bruges eller opbevares før det er tilstrækkeligt ventileret.
Må ikke ompakkes.
Tomme beholdere må ikke genbruges.
Disse sikkerhedsinstruktioner gælder også ved tømning af emballage som måske stadig kan indeholde rester.
Hold beholder lukket, når den ikke bruges.

Henvi sning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Holdes væk fra varme og antændelseskilder.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar i original beholder. Hold beholder lukket, når den ikke bruges. Opbevares kølig og adskilt fra oxiderende midler. Opbevares på et tørt, køligt og velventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Opbevar i overensstemmelse med særlige nationale regler. Opbevares i korrekt mærkede beholdere.

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Specifikke instruktioner til håndtering er ikke påkrævet.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske	Ikke tildelt	GV (tåge og partikler)	1 mg/m ³	DK OEL (2022-06-30)
		S (tåge og	2 mg/m ³	DK OEL

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878 - DK



Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

		partikler)		(2022-06-30)
--	--	------------	--	--------------

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Anvendelse	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	2085 mg/m3
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	300 mg/kg legemsvægt/d ag
Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	871 mg/m3
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	77 mg/kg legemsvægt/d ag
Kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	871 mg/m3
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	77 mg/kg legemsvægt/d ag

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Må kun anvendes i et område udstyret med en eksplosionsikker udsugning.
Håndter kun i rum udstyret med punktudsug (eller anden passende udsug).

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Sikkerhedsbriller med sideskærme

Beskyttelse af hænder

Materiale : Nitrilgummi
Gennemtrængningstid : > 10 min
Beskyttelsesindeks : Klasse 1

Bemærkninger

: Bær beskyttelseshandsker. Gennemtrængningstiden afhænger sammen med andre faktorer af materiale, tykkelse og type af handske og skal derfor måles i hvert tilfælde. De valgte beskyttelseshandsker skal opfylde specifikationerne i EUs Forordning 2016/425 samt standarden EN 374, der er afledt deraf.

Beskyttelse af hud og krop : Vælg kropsbeskyttelse i relation til dets type, koncentrationen og mængden af farlige stoffer, og til det specifikke arbejdssted.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878 - DK



Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

Åndedrætsværn : Brug åndedrætsværn, medmindre tilstrækkelig lokal udsugningsventilation forefindes, eller en vurdering af eksponering viser, at eksponeringen ligger inden for de anbefalede retningslinjer for eksponering.

Filter type : Filter type A-P

Beskyttelsesforanstaltninger : Typen af beskyttelsesudstyr skal vælges i henhold til koncentrationen og mængden af det farlige stof på det pågældende arbejdssted.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Luft :
Bør ikke udledes til miljøet.
Udsugningsluften skal renses ved brug af godkendt udstyr før recirkulering til arbejdspladsen.

Jord :
Tillad ikke kontakt med jord, overflade- eller grundvand.
Produktet må ikke komme i afløb, vandløb eller jorden.

Vand :
Tillad ikke kontakt med jord, overflade- eller grundvand.
Produktet må ikke komme i afløb, vandløb eller jorden.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form : væske
Farve : farveløs
Lugt : som amin
Lugttærskel : Ingen data tilgængelige

Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval : Ingen data tilgængelige

Kogepunkt/Kogepunktsinterval : 83 - 105 °C
|

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878 - DK



Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

Antændelighed (fast stof, luftart)	:	Ingen data tilgængelige
Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse	:	7,0 %(V)
Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse	:	0,6 %(V)
Flammepunkt	:	-7 °C
Selvantændelsestemperatur	:	> 200 °C
Dekomponeringstemperatur	:	Ingen data tilgængelige
pH-værdi	:	Ikke anvendelig substans/blanding er ikke-opløselig (i vand)
Viskositet	:	
Viskositet, dynamisk	:	Ingen data tilgængelige
Viskositet, kinematisk	:	< 7 mm ² /s (40 °C)
Opløselighed	:	
Vandopløselighed	:	ikke blandbar
Opløselighed i andre opløsningsmidler	:	Ingen data tilgængelige
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	:	Ingen data tilgængelige
Damptryk	:	60 HPa (20 °C)
Relativ massefylde	:	0,74 (20 °C) Reference stof: Vand Værdien er beregnet.
Massefylde	:	ca. 0,74 g/cm ³ . (20 °C)
Bulk massefylde	:	Ingen data tilgængelige
Relativ dampvægtfylde	:	Ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

Eksploder	:	Ikke eksplosiv
-----------	---	----------------

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878 - DK



Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

Oxiderende egenskaber	:	Ingen data tilgængelige
Selvantænding	:	Ingen data tilgængelige
Fordampningshastighed	:	Ingen data tilgængelige
Sublimeringspunkt	:	Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen specielle nævneværdige farer.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Varme, flammer og gnister.
Stærkt sollys i længere perioder.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Oxidationsmidler

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Produkt:

Akut oral toksicitet : Bemærkninger: Virkninger på baggrund af indtagelse kan være:

Symptomer: Nedsat funktion af central nerve system

Akut toksicitet ved indånding : Bemærkninger: Indånding af opløsningsmiddel dampe kan forårsage svimmelhed.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878 - DK



Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

Symptomer: Indånding kan fremprovokere følgende symptomer: Svimmelhed, Døsighed, Opkastning, Udmattet, Svimmelhed, Nedsat funktion af central nerve system

Akut dermal toksicitet : Symptomer: Rødme, Lokal irritation

Komponenter:

Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske:

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): > 5.000 mg/kg

Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater:

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Rotte): > 5.000 mg/kg

Kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater:

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401

Akut toksicitet ved indånding : Vurdering: Stoffet eller blandingen er klassificeret som et specifikt målorgantoksisk stof, enkelt eksponering, kategori 3 med narkotisk virkning.

Kulbrinter, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater:

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): > 2.200 mg/kg

Hudætsning/-irritation

Produkt:

Bemærkninger : Irriterer huden.

Komponenter:

Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske:

Resultat : Hudirritation

Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater:

Vurdering : Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Resultat : Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater:

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878 - DK



Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

Resultat : Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Kulbrinter, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater:

Resultat : Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Produkt:

Bemærkninger : Kontakt med øjnene kan give irritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Produkt:

Bemærkninger : Disse oplysninger foreligger ikke.

Kimcellemutagenicitet

Produkt:

Genotoksicitet in vitro : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Genotoksicitet in vivo : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Kræftfremkaldende egenskaber

Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

Reproduktionstoksicitet

Produkt:

Virkninger på fertilitet : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Virkning på fosterudvikling : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Enkel STOT-eksponering

Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

Komponenter:

Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cycliske:

Vurdering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater:

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878 - DK



Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

Vurdering : Stoffet eller blandingen er klassificeret som et specifikt målorgantoksisk stof, enkelt eksponering, kategori 3 med narkotisk virkning.

Kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater:

Vurdering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

Toksicitet ved gentagen dosering

Produkt:

Bemærkninger : Disse oplysninger foreligger ikke.

Aspiration giftighed

Produkt:

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Komponenter:

Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske:

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater:

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater:

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Kulbrinter, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater:

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878 - DK



Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Yderligere oplysninger

Produkt:

Bemærkninger : Indtagelse forårsager irritation af det øvre åndedrætsystem og giver mave- og tarmforstyrrelse.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Produkt:

Toksicitet overfor fisk : Bemærkninger: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Toksicitet overfor alger/vandplanter : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Giftighed overfor mikroorganismer : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Komponenter:

Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske:

Økotoksikologisk vurdering

Kronisk toksicitet for vandmiljøet : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater:

Økotoksikologisk vurdering

Akut toksicitet for vandmiljøet : Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt.

Kronisk toksicitet for vandmiljøet : Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt.

Kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): > 10 - < 30 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 22 - 46 mg/l

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878 - DK



Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

andre hvirvelløse vanddyr Ekspositionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor alger/vandplanter : (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): > 1.000 mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 h

Økotoxikologisk vurdering

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Kulbrinter, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater:

Økotoxikologisk vurdering

Akut toksicitet for vandmiljøet : Giftig overfor vandlevende organismer.

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt:

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Fysisk-kemisk eliminering : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Komponenter:

Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig

Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig

Kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig

Kulbrinter, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Ikke let bionedbrydelig.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produkt:

Bioakkumulering : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

Komponenter:**Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske:**

Bioakkumulering : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige**Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater:**Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige**Kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater:**

Bioakkumulering : Bemærkninger: Ikke anvendelig

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige**Kulbrinter, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater:**

Bioakkumulering : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige**12.4 Mobilitet i jord****Produkt:**

Mobilitet : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Spredning til forskellige
miljøer : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses
for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske
(PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende
(vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der
anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i
henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens
delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878 - DK



Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger

Produkt:

Yderligere økologisk information : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

- Produkt : Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.
Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Bortskaf som farligt affald i overensstemmelse med lokal og nationale regler.
- Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet.
- Forurennet emballage : Emballage, som ikke tømmes ordentligt, skal bortskaffes på samme måde som ubrugt produkt.
Bortskaf affaldsprodukt eller brugte beholdere iht. lokale regler.
- De følgende Affaldskoder er kun forslag:
- Affaldsnr. : brugt produkt, ubenyttet produkt
07 01 04**, Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
- urene emballager
15 01 10*, Emballage, som indeholder rester af eller er forurennet med farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

- ADR : UN 1866
- RID : UN 1866
- IMDG : UN 1866
- IATA : UN 1866

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878 - DK



Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

ADR	:	HARPIKSOPLØSNING
RID	:	HARPIKSOPLØSNING
IMDG	:	RESIN SOLUTION (Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics)
IATA	:	Resin solution

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR	:	3
RID	:	3
IMDG	:	3
IATA	:	3

14.4 Emballagegruppe

ADR	
Emballagegruppe	: II
Klassifikationskode	: F1
Farenummer	: 33
Faresedler	: 3
Tunnelrestriktions-kode	: (D/E)
RID	
Emballagegruppe	: II
Klassifikationskode	: F1
Farenummer	: 33
Faresedler	: 3
IMDG	
Emballagegruppe	: II
Faresedler	: 3
EmS Kode	: F-E, <u>S-E</u>
IATA (Cargo)	
Pakningsinstruktion (luftfragt)	: 364
Pakningsinstruktioner (LQ)	: Y341
Emballagegruppe	: II
Faresedler	: Flammable Liquids
IATA (Passager)	
Pakningsinstruktion	: 353
(passager luftfartøjer)	
Pakningsinstruktioner (LQ)	: Y341
Emballagegruppe	: II
Faresedler	: Flammable Liquids

14.5 Miljøfarer

ADR	
Miljøfarligt	: ja
RID	

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878 - DK



Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

Miljøfarligt : ja

IMDG

Marin forureningsfaktor : ja
(Marine pollutant)

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Bemærkninger : Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII) : Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning:
Nummer på listen 75, 3

Hvis du har til hensigt at benytte dette produkt som tatoveringsblæk, bedes du kontakte din forhandler.

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). (EU SVHC) : Dette produkt indeholder ingen stoffer med meget problematiske egenskaber (Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 57).

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EC 1005/2009) : Ikke anvendelig

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) (EU POP) : Ikke anvendelig

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier (EU PIC) : Ikke anvendelig

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878 - DK



Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver
godkendelse (Bilag XIV)
(EU. REACH-Annex XIV) : Ikke anvendelig

FORORDNING (EU) 2019/1148 om markedsføring og
anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv E2 MILJØFARER
2012/18/EU om kontrol med risikoen for større
uheld med farlige stoffer.

P5c BRANDFARLIGE VÆSKER

MAL-Kodenummer : 5-6 (1993)

Flygtige organiske
forbindelser : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24.
november 2010 om industrielle emissioner (integreret
forebyggelse og bekæmpelse af forurening)
Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 98,43 %

Andre regulativer:

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan
indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over
15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en
uddannelse.

Stoffet/blandingen er omfattet af reglerne af : Kulbrinter, C9-C10, n-alkaner,
Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af isoalkaner, cykliske, <2% aromater
kræfttrisiko ved arbejde med stoffer og materialer
(BEK no 822 of 16/06/2023 som ændret). Arbejdet med
dette stof/blanding kan udgøre en kræfttrisiko.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Disse oplysninger foreligger ikke.

Mono-Coat® RM-6007L

Udgave 2.5	Revisionsdato: 27.11.2024	Dato for sidste punkt: 19.11.2024 Dato for sidste punkt: 31.03.2013	Trykdato: 27.11.2024
---------------	------------------------------	--	-------------------------

PUNKT 16: Andre oplysninger**Fuld tekst af H-sætninger**

H225	: Meget brandfarlig væske og damp.
H226	: Brandfarlig væske og damp.
H304	: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315	: Forårsager hudirritation.
H336	: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411	: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412	: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH066	: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Fuld tekst af andre forkortelser

Note P	: Den harmoniserede klassificering som kræftfremkaldende eller mutagen anvendes, medmindre det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (EINECS-nr. 200-753-7). I så fald udføres der også en klassificering i overensstemmelse med afsnit II i denne forordning for disse fareklasser. Klassificeres stoffet ikke som kræftfremkaldende eller mutagent, anvendes som minimum sikkerhedssætningerne (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.
DK OEL	: Grænseværdier for stoffer og materialer
DK OEL / S	: Eksponeringsperiode på 15 minutter
DK OEL / GV	: Gennemsnitværdier

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for

Mono-Coat® RM-6007L

Udgave	Revisionsdato:	Dato for sidste punkt: 19.11.2024	Trykdato:
2.5	27.11.2024	Dato for sidste punkt: 31.03.2013	27.11.2024

50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECL - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger**Klassifikation af præparatet:**

Flam. Liq. 2	H225
Skin Irrit. 2	H315
STOT SE 3	H336
Asp. Tox. 1	H304
Aquatic Chronic 2	H411

Klassifikationsprocedure:

Baseret på produktdata eller vurdering
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Baseret på produktdata eller vurdering
Beregningsmetode

- || Relevante ændringer i forhold til seneste version er fremhævet i venstre margen. Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Dette sikkerhedsdatablad gælder kun for produkter i originalemballage og med originalmærkning. Oplysningerne deri må ikke gengives eller ændres uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse. Videreudsendelse af dette dokument er kun tilladt i det omfang, det kræves ved lov. Yderligere, især offentlig, formidling af sikkerhedsdatabladet (f.eks. som et dokument til download fra internettet) er ikke tilladt uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke. Vi forsyner vores kunder med ændrede sikkerhedsdatablade som foreskrevet ved lov. Kunden er ansvarlig for at videregive sikkerhedsdatablade og eventuelle ændringer indeholdt deri til sine egne kunder, ansatte og andre brugere af produktet. Vi giver ingen garanti for, at sikkerhedsdatablade, der er modtaget af brugere fra tredjepart, er ajour. Alle informationer og instruktioner i nærværende sikkerhedsdatablad er udarbejdet efter vor bedste viden og er baseret på de os foreliggende informationer på udgivelsesdagen. De givne oplysninger skal beskrive produktet med henblik på de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger; de må ikke anses som en garanti for egenskaber eller for produktets egnethed i det enkelte tilfælde og begrunder intet kontraktligt retsforhold. Eksistensen af et sikkerhedsdatablad for et bestemt retsområde betyder ikke ubetinget, at import eller anvendelse i dette retsområde er lovlig. Kontakt din sælger eller autoriserede forhandler.