

SIKKERHEDSDATABLAD

MULTIOIL

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

- 1.1.

Produktidentifikator

Handelsnavn

Produkt nr.

Unik formelidentifikator (UFI)

MULTIOIL

708365, 708367

G8R1-90G2-Y00M-W2EK
- 1.2.

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Anvendelser der frarådes

Specialprodukter.

Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

Ingen kendte.
- 1.3.

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn og adresse

E-mail

Revision

SDS Version

Dato for forrige udgave

NorDen Olje ApS

Platinvej 21

6000 Kolding

Denmark

info@nordenolje.dk

15.08.2024

4.0

28.05.2024 (3.0)
- 1.4.

Nødtelefon

Kontakt Giftlinjen på telefon +45 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).  
Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger.

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

Klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

- 2.1.

Klassificering af stoffet eller blandingen

Asp. Tox. 1; H304, Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- 2.2.

Mærkningselementer

Farepiktogram

Signalord

Faresætninger

Sikkerhedssætning(er)

Generelt

Forebyggelse

Reaktion

Opbevaring

Bortskaffelse

Oplysningspligtige indholdsstoffer

Anden mærkning

Indholdsmærkning jævnfør



Fare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)

-

-

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTLINJEN/læge. (P301+P310)  
Fremkald IKKE opkastning. (P331)

-

-

Destillat (råolie) hydrogenbehandlet let

UFI: G8R1-90G2-Y00M-W2EK

≥ 30%
- MULTIOIL
- Side 1 af 11

detergent-forordning (EF) nr.  
648/2004

· Alifatiske kulbrinter  
< 5%  
· Parfume

### 2.3. Andre farer

Andet

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som opfylder kriterierne for at skulle klassificeres som et PBT- og/eller vPvB-stof.  
Produktet indeholder ingen stoffer, der er vurderet til at være hormonforstyrrende i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

## PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

### 3.1. Stoffer

Finder ikke anvendelse. Dette produkt er en blanding.

### 3.2. ▼ Blandinger

| Produkt/Substans                            | Identifikatorer                                                                       | % w/w     | Klassificering              | Bem. |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------|
| Destillat (råolie)<br>hydrogenbehandlet let | CAS nr:<br>EF nr.: 926-141-6<br>REACH: 01-2119456620-43-xxxx<br>Indeksnr.:            | 30 - 60 % | EUH066<br>Asp. Tox. 1, H304 |      |
| White mineral oil                           | CAS nr: 8042-47-5<br>EF nr.: 232-455-8<br>REACH: 01-2119487078-27-XXXX<br>Indeksnr.:  | 1-3%      | Asp. Tox. 1, H304           |      |
| Dipropylenglycolmethylether                 | CAS nr: 34590-94-8<br>EF nr.: 252-104-2<br>REACH: 01-2119450011-60-xxxx<br>Indeksnr.: | 1-3%      |                             | [1]  |

Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige.

### Andre oplysninger

[1] Stoffet har en europæisk grænseværdi.

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt    | Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 38 63 61 72.<br>Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.                                 |
| Indånding   | Ved åndedrætsbesvær eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hudkontakt  | Forurenet tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.<br>Ved hudirritation: Søg lægehjælp.                                                                                                                                                                       |
| Øjenkontakt | Ved kontakt med øjnene: Skyl straks med vand eller saltvand (20-30 °C) i mindst 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge og fortsæt skyllingen under transporten derhen.                                                                                                                                                                                                                   |
| Indtagelse  | I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTLINJEN/læge.<br>Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance. Symptomer på kemisk lungebetændelse kan vise sig efter adskillige timers forløb. Personer der har indtaget produktet bør derfor holdes under lægetilsyn i mindst 48 timer. |
| Forbrænding | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 4.2. **Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Produktet indeholder stoffer der kan give kemisk lungebetændelse ved indtagelse. Symptomer på kemisk lungebetændelse kan vise sig efter adskillige timers forløb.

#### 4.3. **Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

VED eksponering eller mistanke om eksponering:  
Søg omgående lægehjælp.

#### **Oplysning til lægen**

Medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet.

### **PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE**

#### 5.1. **Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler: Alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.  
Uegnede slukningsmidler: Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.

#### 5.2. **Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Brand vil udvikle tæt røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.

#### 5.3. **Anvisninger for brandmandskab**

Brug fuld åndedrætsbeskyttelse og beskyttelsesbeklædning for at forhindre kontakt. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 72 85 20 00 (døgnvagt), med henblik på yderligere rådgivning.

### **PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**

#### 6.1. **Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Undgå direkte kontakt med spildt stof.  
Forurenedede arealer kan være glatte.

#### 6.2. **Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Undgå udledning til søer, åer, kloakker mv.  
Hold uautoriserede personer væk fra spildet

#### 6.3. **Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Udslip begrænses og opsamles med granulat eller lignende og bortskaffes efter reglerne om farligt affald.  
Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.  
Rengøring foretages så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

#### 6.4. **Henvisning til andre punkter**

Se punkt 13 "Bortskaffelse" om håndtering af affald.  
Se punkt 8 "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

### **PUNKT 7: HÅNTERING OG OPBEVARING**

#### 7.1. **Forholdsregler for sikker håndtering**

Undgå direkte kontakt med produktet.  
Undgå kontakt under graviditet/amning.  
Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.  
Se punktet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.

#### 7.2. **Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.  
Opbevares adskilt fra levnedsmidler, foder, gødningsstoffer og andre følsomme materialer.  
Anbefalet opbevaringsmateriale      Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.  
Opbevaringsbetingelser              Ingen særlige krav.  
Materialer, der skal undgås          Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

#### 7.3. **Særlige anvendelser**

Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1. Kontrolparametre

Dipropylenglycolmethylether  
Grænseværdi (8 timer) (mg/m³): 309  
Grænseværdi (8 timer) (ppm): 50  
Grænseværdi (15 minutter) (mg/m³): 618  
Grænseværdi (15 minutter) (ppm): 100  
Anmærkninger:  
E = Stoffet har en EU-grænseværdi.  
H = Stoffet kan optages gennem huden.

Bekendtgørelse nr. 291 om grænseværdier for stoffer og materialer af 19/03/2024.

▼ DNEL

| Dipropylenglycolmethylether                      |                  |                     |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Varighed:                                        | Eksponeringsvej: | DNEL:               |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal           | 283 mg/kg bw/dag    |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Dermal           | 121 mg/kg bw/dag    |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding        | 308 mg/m³           |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Indånding        | 37.2 mg/m³          |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Oral             | 36 mg/kg bw/dag     |
| White mineral oil                                |                  |                     |
| Varighed:                                        | Eksponeringsvej: | DNEL:               |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal           | 217.05 mg/kg bw/dag |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Dermal           | 93.02 mg/kg bw/dag  |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding        | 164.56 mg/m³        |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Indånding        | 34.78 mg/m³         |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Oral             | 25 mg/kg bw/dag     |

PNEC

| Dipropylenglycolmethylether  |                          |            |
|------------------------------|--------------------------|------------|
| Eksponeringsvej:             | Varighed af eksponering: | PNEC:      |
| Ferskvand                    |                          | 19 mg/L    |
| Ferskvandssediment           |                          | 70.2 mg/kg |
| Havvand                      |                          | 1.9 mg/L   |
| Havvandssediment             |                          | 7.02 mg/kg |
| Jord                         |                          | 2.74 mg/kg |
| Periodisk udslip (ferskvand) |                          | 190 mg/L   |
| Spildevandsbehandlingsanlæg  |                          | 4.168 g/L  |

8.2. ▼ Eksponeringskontrol

|                                                              |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvend generel kontrol for at forhindre unødigt eksponering. |                                                                                                                                                              |
| Generelle forholdsregler                                     | Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.                                                                                   |
| Eksponeringsscenarier                                        | Der er ikke implementeret nogen eksponeringsscenarier for dette produkt.                                                                                     |
| ▼ Eksponeringsgrænse                                         | Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet.                                                                                     |
| ▼ Tekniske tiltag                                            | Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af dampe.                                                                               |
| Hygiejniske foranstaltninger                                 | Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vær særlig opmærksom på hænder, underarme og ansigt. |
| Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet   | Sørg for, at der ved arbejde med produktet forefindes opdæmningsmateriale i umiddelbar nærhed. Brug om mulig spildbakker under arbejdet.                     |

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Generelt   | Anvend kun CE-mærket værneudstyr. |
| Luftvejene |                                   |

| Type                                                                    | Klasse               | Farve                 | Standarder              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Brug egnet<br>åndedrætsværn ved<br>utilstrækkelig ventilation:<br>AX/P2 |                      |                       | EN143/EN149             |  |
| Brug egnet<br>åndedrætsværn ved<br>utilstrækkelig ventilation:<br>AX/P2 |                      |                       | EN143/EN149             |  |
| Hud og krop<br>Ingen særlige krav.                                      |                      |                       |                         |                                                                                     |
| Hænder                                                                  |                      |                       |                         |                                                                                     |
| Materiale                                                               | Handsketykkelse (mm) | Gennembrudstid (min.) | Standarder              |                                                                                     |
| Nitrilgummi                                                             | 0,4                  | > 480                 | EN374-2, EN374-3, EN388 |  |
| Øjne                                                                    |                      |                       |                         |                                                                                     |
| Type                                                                    | Standarder           |                       |                         |                                                                                     |
| Ingen særlige ved normal -<br>tilsigtet brug.                           |                      |                       |                         |                                                                                     |

## PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Fysisk form                     | Flydende                                                                   |
| Farve                           | Blågrønt.                                                                  |
| Lugt / Lugttærskel (ppm)        | Olielugt.                                                                  |
| pH                              | Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber. |
| Massefylde (g/cm <sup>3</sup> ) | ~ 0,85                                                                     |
| Kinematisk viskositet           | Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber. |
| Dynamisk viskositet             | 20,4 mPa.s (40 °C)                                                         |
| Partikelegenskaber              | Finder ikke anvendelse på væsker.                                          |

### Tilstandsændring og dampe

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Smeltepunkt/frysepunkt (°C)     | Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber. |
| Blødgøringspunkt/-interval (°C) | Finder ikke anvendelse på væsker.                                          |
| Kogepunkt (°C)                  | Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber. |
| Damptryk                        | Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber. |
| Relativ dampmassefylde          | Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber. |
| Nedbrydningstemperatur (°C)     | Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber. |

### Data for brand- og eksplosionsfare

|                                         |                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Flammepunkt (°C)                        | ~ 75 °C                                                                    |
| Antændelighed (°C)                      | Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber. |
| Selvantændelsestemperatur (°C)          | Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber. |
| Øvre og nedre eksplosionsgrænse (% v/v) | Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber. |

### Opløselighed

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Opløselighed i vand                 | Uopløseligt                                                                |
| n-octanol/vand koefficient (LogKow) | Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber. |
| Opløselighed i fedt (g/L)           | Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber. |

### 9.2. Andre oplysninger

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| VOC (g/L)                          | 343                      |
| Andre fysiske og kemiske parametre | Ingen data tilgængelige. |

Oxiderende egenskaber

Opfylder ikke kriterierne for brandnærende (oxiderende)

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgængelige.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i punkt 7 "Håndtering og opbevaring".

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Må ikke udsættes for opvarmning (fx solbestråling), da overtryk kan udvikles.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i punkt 1.

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### ▼ Akut toksicitet

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Produkt/Substans   | Destillat (råolie) hydrogenbehandlet let |
| Forsøgsmetode:     | OECD 402                                 |
| Art:               | Rotte                                    |
| Eksponeringsvej:   | Oral                                     |
| Test:              | LD50                                     |
| Resultat:          | > 5000 mg/kg                             |
| Andre oplysninger: | Source: Supplier SDS                     |

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Produkt/Substans   | Destillat (råolie) hydrogenbehandlet let |
| Art:               | Rotte                                    |
| Eksponeringsvej:   | Indånding                                |
| Test:              | LC50                                     |
| Resultat:          | >20 mg/L                                 |
| Andre oplysninger: | Source: Supplier SDS                     |

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Produkt/Substans   | Destillat (råolie) hydrogenbehandlet let |
| Art:               | Rotte                                    |
| Eksponeringsvej:   | Dermal                                   |
| Test:              | LD50                                     |
| Resultat:          | >5000 mg/kg                              |
| Andre oplysninger: | Source: Supplier SDS                     |

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Produkt/Substans   | White mineral oil                    |
| Forsøgsmetode:     | OECD 401                             |
| Art:               | Rotte, Sprague-Dawley, hanner/hunner |
| Eksponeringsvej:   | Oral                                 |
| Test:              | LD50                                 |
| Resultat:          | >5000 mg/kgbw                        |
| Andre oplysninger: | Source: ECHA                         |

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Produkt/Substans   | White mineral oil                       |
| Forsøgsmetode:     | OECD 402                                |
| Art:               | Kanin, New Zealand White, hanner/hunner |
| Eksponeringsvej:   | Dermal                                  |
| Test:              | LD50                                    |
| Resultat:          | >2000 mg/kgbw                           |
| Andre oplysninger: | Source: ECHA                            |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Produkt/Substans | White mineral oil    |
| Forsøgsmetode:   | OECD 403             |
| Art:             | Rotte, hanner/hunner |
| Eksponeringsvej: | Indånding            |
| Test:            | LC50 (4 timer)       |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Resultat:          | >5 mg/L                     |
| Andre oplysninger: | Source: ECHA                |
| Produkt/Substans   | Dipropylenglycolmethylether |
| Art:               | Rotte                       |
| Eksponeringsvej:   | Oral                        |
| Test:              | LD50                        |
| Resultat:          | > 5000 mg/kg                |
| Andre oplysninger: | Source: Supplier SDS        |
| Produkt/Substans   | Dipropylenglycolmethylether |
| Art:               | Kanin                       |
| Eksponeringsvej:   | Dermal                      |
| Test:              | LD50                        |
| Resultat:          | >19020 mg/kgbw              |
| Andre oplysninger: | Source: Supplier SDS        |
| Produkt/Substans   | Dipropylenglycolmethylether |
| Art:               | Rotte                       |
| Eksponeringsvej:   | Indånding                   |
| Test:              | Lclo                        |
| Resultat:          | > 275 ppm                   |
| Andre oplysninger: | Source: Supplier SDS        |

### Hudætsning/-irritation

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### Respiratorisk sensibilisering

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### Hudsensibilisering

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### Kimcellemutagenicitet

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### Kræftfremkaldende egenskaber

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### Reproduktionstoksicitet

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### Enkel STOT-eksponering

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### Gentagne STOT-eksponeringer

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### Aspirationsfare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

### Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

### Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen evidens for hormonforstyrrende egenskaber

### Andre oplysninger

Ingen kendte.

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1. ▼ Toksicitet

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Produkt/Substans | Destillat (råolie) hydrogenbehandlet let |
| Art:             | Fisk, Oncorhynchus mykiss                |
| Varighed:        | 96 timer                                 |

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Test:              | LL0                                      |
| Resultat:          | 1000 mg/L                                |
| Andre oplysninger: | Source: Supplier SDS                     |
| Produkt/Substans   | Destillat (råolie) hydrogenbehandlet let |
| Art:               | Dafnier, Daphnia magna                   |
| Varighed:          | 48 timer                                 |
| Test:              | EL0                                      |
| Resultat:          | 1000 mg/L                                |
| Andre oplysninger: | Source: Supplier SDS                     |
| Produkt/Substans   | Destillat (råolie) hydrogenbehandlet let |
| Art:               | Alger, Pseudokirchneriella subcapitata   |
| Varighed:          | 72 timer                                 |
| Test:              | EL0                                      |
| Resultat:          | 1000 mg/L                                |
| Andre oplysninger: | Source: Supplier SDS                     |
| Produkt/Substans   | White mineral oil                        |
| Forsøgsmetode:     | OECD 203                                 |
| Art:               | Fisk, Oncorhynchus mykiss                |
| Delmiljø:          | Ferskvand                                |
| Varighed:          | 96 timer                                 |
| Test:              | NOEC                                     |
| Resultat:          | >100 mg/L                                |
| Andre oplysninger: | Source: ECHA                             |
| Produkt/Substans   | White mineral oil                        |
| Forsøgsmetode:     | OECD 202                                 |
| Art:               | Dafnier, Daphnia magna                   |
| Delmiljø:          | Ferskvand                                |
| Varighed:          | 48 timer                                 |
| Test:              | NOEC                                     |
| Resultat:          | >100 mg/L                                |
| Andre oplysninger: | Source: ECHA                             |
| Produkt/Substans   | White mineral oil                        |
| Forsøgsmetode:     | OECD 201                                 |
| Art:               | Alger, Pseudokirchneriella subcapitata   |
| Delmiljø:          | Ferskvand                                |
| Varighed:          | 72 timer                                 |
| Test:              | NOEC                                     |
| Resultat:          | >100 mg/L                                |
| Andre oplysninger: | Source: ECHA                             |
| Produkt/Substans   | Dipropylenglycolmethylether              |
| Art:               | Fisk                                     |
| Varighed:          | 96 timer                                 |
| Test:              | LC50                                     |
| Resultat:          | 1 - 10 g/L                               |
| Andre oplysninger: | Source: Supplier SDS                     |
| Produkt/Substans   | Dipropylenglycolmethylether              |
| Art:               | Alger                                    |
| Varighed:          | 72 timer                                 |
| Test:              | EC50                                     |
| Resultat:          | > 969 mg/L                               |
| Andre oplysninger: | Source: Supplier SDS                     |
| Produkt/Substans   | Dipropylenglycolmethylether              |
| Art:               | Krebsdyr, Daphnia magna                  |
| Varighed:          | 4 days                                   |
| Test:              | LC50                                     |
| Resultat:          | 1 g/L                                    |
| Andre oplysninger: | Source: Supplier SDS                     |

Ikke klassificeret som miljøfarlig.

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

De fordampede opløsningsmidler forventes at nedbrydes fotokemisk i atmosfæren.

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Produkt/Substans | Destillat (råolie) hydrogenbehandlet let |
| Resultat:        | 69%                                      |



|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Konklusion:      | Let bionedbrydeligt         |
| Produkt/Substans | Dipropylenglycolmethylether |
| Resultat:        | 76 %                        |
| Konklusion:      | Let bionedbrydeligt         |
| Test:            | OECD 301 F                  |

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Produktet indeholder stoffer, som er potentielt bioakkumulerbare.  
Bioakkumulering anses for at være uden betydning på grund af produktets lave vandopløselighed.

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som opfylder kriterierne for at skulle klassificeres som et PBT- og/eller vPvB-stof.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen evidens for hormonforstyrrende egenskaber

### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

## PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald. (\*)  
Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.  
EAK-kode 20 01 26\* Olie og fedt, bortset fra affald henhørende under 20 01 25

### Særlig mærkning

Ikke relevant.

### Forurennet emballage

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

## PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

|      | 14.1<br>UN | 14.2<br>UN-forsendelsesbetegnelse | 14.3<br>Transportfareklasse(r) | 14.4<br>PG* | 14.5.<br>Env** | Andre<br>oplysninger: |
|------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| ADR  | -          | -                                 | -                              | -           | -              | -                     |
| IMDG | -          | -                                 | -                              | -           | -              | -                     |
| IATA | -          | -                                 | -                              | -           | -              | -                     |

\* Emballagegruppe

\*\* Miljøfarer

### Anden information

Ikke farligt gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant.

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgængelige.

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Anvendelsesbegrænsninger Udelukkende til erhvervmæssig brug.  
Produktet må ikke anvendes erhvervmæssigt af unge under 18 år. Se

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde for evt. undtagelser.<br>Gravide og ammende må ikke udsættes for påvirkninger fra produktet. Risikoen og muligheden for tekniske foranstaltninger eller indretning af arbejdsstedet til imødegåelse af sådanne påvirkninger skal derfor vurderes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Krav om særlig uddannelse                                      | Ingen særlige krav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEVESO - Farekategorier / Navngivne farlige stoffer            | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indholdsmærkning jævnfør detergentforordning (EF) nr. 648/2004 | ≥ 30%<br>· Alifatiske kulbrinter<br>< 5%<br>· Parfume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produktregistreringsnummer                                     | 2065829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Andet                                                          | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kilder                                                         | Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde.<br>Baseret på Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen.<br>Gravides og ammendes arbejdsmiljø (At-vejledning A.1.8-6, opdateret 2020).<br>Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler.<br>Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.<br>Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP).<br>Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH). |

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

### PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

#### Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i punkt 3

EUH066, Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

H304, Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

#### ▼ Forkortelser og initialord

ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje

ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet

BCF = Biokoncentrationsfaktor

CAS = Chemical Abstracts Service

CE = Conformité Européenne (den europæiske konformitetskomite)

CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]

CSA = Kemikaliesikkerhedsvurderinger

CSR = Kemikaliesikkerhedsrapport

DNEL = Derived-No-Effect-Level

EINECS = Europæisk Fortegnelse over Eksisterende Markedsførte Kemiske Stoffer

ES = Eksponeringsscenario

EUH sætning = CLP-specificeret faresætning

EuPCS = Det europæiske produktkategoriseringssystem

EWG = Europæisk Affaldskatalog

FN = Forenede Nationer

GHS = Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

GWP = Potentiale for global opvarmning

IARC = Internationale agentur for kræftforskning

IATA = International Air Transport Association

IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods

LogPow = Logaritme af oktanol/vand-fordelingskoefficienten

MARPOL = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening Fra Skibe, 1973 som modificeret ved Protokollen af 1978.

OECD = Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC = Predicted-No-Effect-Concentration

RID = Lovgivningen om International Transport af Farligt Gods på Bane

RRN = REACH Registreringsnummer

SCL = Specifik koncentrationsgrænse.

STOT-RE = Specifik Målorganstoksicitet — Gentagen Eksponering  
STOT-SE = Specifik Målorganstoksicitet — Enkelt Eksponering  
SVHC = Substances of Very High Concern  
TWA = Tidsvægtet gennemsnit  
VOC = Flygtige Organiske Bestanddele  
vPvB = Meget Persistent og Meget Bioakkumulerende

### Anden information

Klassificeringen af blandingen for sundhedsfarer er baseret på beregningsmetoderne i CLP.  
Holdbarhed: 36 måneder

### Sikkerhedsdatabladet er valideret af

JUBO

### Andet

Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation.

Land-sprog: DK-da